

JAMSTVO PROIZVODA

Radni vijek boce (osim zamjenskog filtracijskog uloška) je 2 godine od datuma prodaje.
Radni vijek (kapacitet) zamjenskog filtracijskog uloška je 150 litara pitke vode koja zadovoljava sanitarni standarde. Kapacitet zamjenskog uloška se može mijenjati ovisno o kvaliteti ulazne vode (količina mehaničkih nečistoća, tvrdota vode itd.). Nakon završetka vijeka trajanja uložak treba zamjeniti.

Jamstveno razdoblje za korištenje boce (osim zamjenskog filtracijskog uloška) je 6 mjeseci od datuma prodaje.

Rok trajanja boce prije početka korištenja je 3 godine na temperaturi od +5 do +40 °C bez oštećenja pakiranja.

Ako imate bilo kakvih pritužbi na rad boce, obratite se proizvođaču ili prijedružujuću. Reklamacije proizvođača koji imaju vanjska oštećenja neće biti prihvaćene.

Proizvođač nije odgovoran za pravilno postavljanje uloška.

Proizvođač zadržava pravo izmjena dizajna bez odražavanja u uputama za uporabu.

Zbrinjavanje u skladu s ekološkim, sanitarnim i drugim zahtjevima utvrđenim nacionalnim standardima u području zaštite okoliša i osiguranja sanitarni i epidemiološke dobrobiti stanovništva.

LT FILTRO BUTELIUKAS CITY NAUDOJIMO VADOVAS

PASKIRTIS IR CHARAKTERISTIKOS

Filtro buteliukas City 0,5 l. (toliai – butelis) skirtas papildomam šalto geriamojo vandens iš centralizuotų vandens tiekimo sistemų valymui.

Tūris – 0,5 l

Matmenys, ne daugiau
skersmuo – 76 mm
auktis – 232 mm

Vandens temperatūra – +5...+38 °C

PIRMASIS NAUDOJIMAS IR SPAUSDINIMO KASETES KEITIMAS

Atsukite dangtelį (1) su filtravimo kasete (2) (1 pav.). Nuimkite filtravimo kasetę nuo dangtelio, traukdamu už apatinės dalies (2 pav.). Nuplaukite butelio dangtelį ir korpusą (3) (1 pav.) šiltu vandeniu ir švelnu plovliuku. Tvirtai įstatykite filtravimo kasetę į dangtelį. J buteliu pripilkite vandens iki apatinio angos krašto. Užsukite dangtelį su įstatyta kasete ir atidarykite skaidrų dangtelį gaubtelį. Palaukite 1 minutę. Laikydami butelį virš kriauklės arba plautas indo, pakratykite jį dangčiu į apačią 30 sekundžių. Atsukite dangtelį ir išpilkite po praplovimo likučių vandenį. J butelio korpusą išplikite vandens ir užsukite dangtelį su kasete. Butelis paruoštas naudoti.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Butelyje esantį vandenį reikia sunaudoti per 24 valandas.

Reguliariai praplaukite dangtelį (nūmėmus filtravimo kasetę) ir butelio korpusą tekančiu vandeniu.

Siekiant užtikrinti optimalią vandens valymo kokybę, rekomenduojama pakeisti filtravimo kasetę bent kartą per mėnesį.

Jei butelis nebūs naudojamas ilgą laiką, jį reikia išardytis ir išdrožinti.

Transportuojant, saugant ir naudojant butelį, apsaugokite jį nuo smūgių ir kritimų, taip pat tuo Jame esančio vandens užsimalimo.

Butelį laikykite sausoje vietoje.

GAMINTOJO GARANTIA

Butelio (išskyrus pakaitinė filtravimo kasetę) tarnavimo laikas – 2 metai nuo pardavimo datos.

Pakaitinės filtravimo kasetės tarnavimo laikas (išteklis) – 150 litrų geriamojo vandens, atitinkančio sanitarinus standartus.

Pakaitinės kasetės ištekliai gali skirtis priklausomai nuo filtruojamo vandens kokybės (priemaišų kiekinio, vandens kietumo ir kt.).

Pasibaigus tarnavimo laikui, kasetę reikia pakeisti. Butelio (išskyrus pakaitinė filtravimo kasetę) garantinis laikotarpis – 6 mėnesiai nuo pardavimo datos.

Butelio tinkamumo laikas iki naudojimo pradžios – 3 metai, esant temperatūrai nuo +5 iki +40 °C, ne-pažeidžiant pakuočius.

Jei turite nusiskundimų dėl butelio veikimo, kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

Pretenzijos dėl gaminių su išoriniaisia pažeidimais nepriramamos. Gamintojas neatšako už teisingą kasetės idėjimą.

Gamintojas pasiliuke teisę pakeisti konstrukciją, neuverodant jų pase.

Utilizacija pagal aplinkos apsaugos, sanitarijos ir kitus reikalavimus, nustatytus nacionaliniuose standartuose aplinkos apsaugos srityje ir užtikrinant gyventojų sanitarinę bei epidemiologinę gerovę.

LV FILTRS PUDELE CITY EKSPLOATĀCIJAS PAMĀCĪBA

UZDEVUMS UN ĪPAŠĪBAS

Filtre pudele City 0,5 l. (turpmāk – pudele) ir pareizēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas aukstās dzierām ūdens pēcpāstrādei.

Tilpums – 0,5 l

Izmēri, ne vairāk
diāmetrs – 76 mm
augstums – 232 mm

Ūdens temperatūra – +5...+38 °C

PIRMĀ IZMANTOŠANAS REIZE UN KĀRTIDŽĀ NOMAIŅA

Noskrūvējiet vāciņu (1) ar filtrējošo kasetni (2) (1. zīm.). Atvienojiet filtrējošo kasetni no vāciņa, pavelket tās apakšējo daļu (2. zīm.). Nomazgājet pudeles (3) vāciņu un korpusu (1. zīm.) siltā ūdeni ar maiņu mazgāšanas līdzekli. Levietojiet filtrēšanas kārtidžu vāku līdz galam. Piepildiet pudelei ar ūdeni līdz apakšējai kakla daļai. Uzskrūvējiet vāciņu ar ievietoto kārtidžu uz pudeles, un atveriet caurspīdigu vāku vāciņu. Atstājiet uz 1 minuti. Pēc tam sakratiet pudelei 30 sekundes ar vāciņu uz leju virzīzieties vai plašā trauka. Atskrūvējiet vāciņu un izlejiet ūdeni, kas palicis pēc skalošanas. Ilejiet ūdeni pudelei un aizskrūvējiet vāciņu ar kasetni. Pudele ir gatava lietošanai.

EKSPLOATĀCIJAS IETEIKUMI

Pudelei ielietais ūdens ir jāizmanto 24 stundu laikā. Regulāri tekošā ūdeni nomazgājet pudeles vāciņu (pirms tam izņemot filtrējošo kasetni) un korpusu.

Lai nodrošinātu optimālu ūdens attīrišanas kvalitāti, ieteicams mainīt filtrējošo kasetni vismaz vienu reizi mēnesi.

Ja pudele ilgstoši netiks izmantota, to vajag izjaukti un nozāvēt.

Transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā aizsargājiet pudelei pret triecieniem un nokrišanu, kā arī nepielaujiet ūdens sasāšanu pudelei.

Uzglabājiet pudelei sausā vietā.

RAŽOTĀJA GARANTIJAS

Pudeles kalpošanas laiks (izņemot nomaināmo filtrējošo kasetni) – 2 gadi no pārdošanas datuma.

Nomaināmās filtrējošās kasetnes kalpošanas ilgums (resurss) – 150 litri dzeramā ūdens, kas atbilst sanitārajām prasībām. Nomaināmās kasetnes resurs var mainīties atkarībā no filtrējamā ūdens kvalitātēs (piemaisjumu daudzums, ūdens cietība utt.).

Pēc kalpošanas laika beigām kasetne ir jānomaina.

Pudeles garantijas ekspluatācijas laiks (izņemot nomaināmo filtrējošo kasetni) – 6 mēneši no pārdošanas datuma.

Pudeles uzglabāšanas laiks līdz ekspluatācijas sākumam – 3 gadi + 5 līdz +40 °C temperatūrā bez iepakojuma atvēršanas.

Ja radušas pretenzijas par pudeles darbību, vērsieties pie pārdevēja vai ražotāja. Netiek pieņemtas pretenzijas par izstrādājumiem, kuriem ir arēji bojājumi. Ražotājs neatbild par kasetnes uzstādīšanas pareizibū.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas konstrukciju, tās nenorādot pasē.

Pārstrāde saskājā ar valsts vides aizsardzības un iedziņotāju sanitāri epidemioloģiskās labutības standartos noteiktajām vides aizsardzības, sanitārājām un citām prasībām.

PL BUTELKA FILTRUJĀCA CITY INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE I DANE TECHNICZNE

Butelka filtrująca CITY 0,5 l (zwana dalej butelką) służy do dodatkowego oczyszczania zimnej wody wodociągowej.

Pojemność – 0,5 l

Wymiary:

średnica – 76 mm

wysokość – 232 mm

Temperatura wody – +5...+38 °C

PIERWSZE UŻYCIE I WYMIANA WKŁADU

Odkręć nakrętkę (1) wraz z wkładem filtrującym (2) (rys. 1). Zdejmij wkład filtrujący z nakrętki, pociągając ją po spód (rys. 2). Umyj nakrętkę i butelkę (3) (rys. 1) ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Włożyć wkład filtrujący do nakrętki, dociskając do oporu. Wlej wodę do butelki. Zakręć nakrętkę wraz z wkładem filtrującym i otwórz przezroczystą pokrywkę. Pozostaw na 1 minutę. Następnie trzymaj butelkę do góry dnem nad zlewem lub szorowkim naczyniem potrząsnij nią. Odkręć nakrętkę i wylej wodę pozostałą po plukaniu. Wlej wodę do butelki i zakręć nakrętkę z wkładem. Butelka jest gotowa do użycia.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Woda w butelce musi zostać zużyta w ciągu 24 godzin.

Regularnie płucz nakrętkę (po wyjęciu wkładu filtrującego) oraz butelkę bieżącą wodą.

Aby zapewnić optymalną jakość uzdatniania wody, zaleca się wymianę wkładu filtrującego co 30 dni.

Jeżeli butelka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją rozłożyć na części i wysuszyć.

Podczas transportu, przechowywania i używania butelki chroń ją przed wstrząsami i upadkami, a także przed zamazaniem w niej wody.

Przechowuj w suchym miejscu.

GWARANCJE PRODUCENTA

Okres użytkowania butelki (bez wkładu filtrującego) – 2 lata od daty zakupu.

Okres przechowywania butelki filtrującej przed pierwszym użyciem – 3 lata w temperaturze od +5 do +40 °C, przy zamkniętym opakowaniu.

Reklamacje dotyczące działania butelki filtrującej należy zgłaszać do sprzedawcy bądź producenta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń zewnętrznych nie będą rozpatrywane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe umieszczenie wkładu w butelce. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez dokonania zmian w instrukcji obsługi.

Utylizacja odbywa się zgodnie z wymogami środowiskowymi, sanitarnymi i innymi ustaloniami przez normy krajowe w dziedzinie ochrony środowiska.

Pakietinės kasetės ištekliai gali skirtis priklausomai nuo filtruojamo vandens kokybės (priemaišų kiekinio, vandens kietumo ir kt.).

Pasibaigus tarnavimo laikui, kasetę reikia pakeisti.

Butelio (išskyrus pakaitinė filtravimo kasetę) garantinis laikotarpis – 6 mėnesiai nuo pardavimo datos.

Butelio tinkamumo laikas iki naudojimo pradžios – 3 metai, esant temperatūrai nuo +5 iki +40 °C, ne-pažeidžiant pakuočius.

Jei turite nusiskundimų dėl butelio veikimo, kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.

Pretenzijos dėl gaminių su išoriniaisia pažeidimais nepriramomas. Gamintojas neatšako už teisingą kasetės idėjimą.

Gamintojas pasiliuke teisę pakeisti konstrukciją, neuverodant jų pase.

Utilizacija pagal aplinkos apsaugos, sanitarijos ir kitus reikalavimus, nustatytus nacionaliniuose standartuose aplinkos apsaugos srityje ir užtikrinant gyventojų sanitarinę bei epidemiologinę gerovę.

RECOMANDARI DE UTILIZARE

Se recomanda consumul apei din sticluta în cel mult 24 de ore.

Călati atat capacul (dupa scoaterea cartusului filtrant), cat si sticluta in mod regulat cu apa calda, cu detergent de vase si un burete neabraziv.

Pentru a asigura o calitate optima a purificarii apei, se recomanda inlocuirea cartusului filtrant cel puțin o data pe luna.

In cazul in care nu ati utilizat sticluta pentru o perioada indelungata de timp, se recomanda demontarea si stocarea ei.

Evitati depozitarea sticletei langa sursele de caldura sau inghet si feriti-o de lovitură, spargerii etc.

Se recomanda depozitarea sticletei intr-un loc uscat.

GUARANȚIA PRODUCATORULUI

Durata de viață a sticletei (cu excepția cartusului filtrant) este de 24 de luni de la achiziționare.

Durata de viață a unui cartus filtrant este de 150 de litri de apă potabilă (ce respectă standardele sanitare). Durata de viață a unui cartus poate varia în funcție de calitatea apei filtrate (cantitatea de impurități, duritatea apei etc.).

La sfarsitul duratei de viață a cartusului, acesta trebuie inlocuit.

Perioada de garanție a sticletei (cu excepția cartusului filtrant) este de 24 luni de la data achiziționarii.

Perioada de garanție comercială este de 6 luni de la data achiziționarii.

Perioada de pastrare a sticletei pana la inceperea exploatarii este de 3 ani, la temperatură +5 °C pana la +40 °C, fara a deteriora ambalajul.</